

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

•
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Karloveská 2
841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves
•

Váš list číslo/zo dňa
CS SVP 404/2025/5
10.12.2025

Naše číslo
OU-PO-OSZP2-2026/038556-004/BM

Vybavuje
Ing. Martin Basár

Prešov
09.06.2026

Vec

„Poprad, Spišská Teplica – Poprad r.km 120,050 – 122,450 SMB“ – záväzné stanovisko k projektovému zámeru podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja bola dňa 29.12.2025 Okresným úradom Poprad, odborom starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, postúpená žiadosť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Karloveská 2, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlová Ves č. CS SVP 404/2025/5 zo dňa 10.12.2025 o vydanie záväzného stanoviska podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) k stavebnému zámeru „Poprad, Spišská Teplica – Poprad r.km 120,050 – 122,450 SMB“.

K žiadosti bola priložená výkresová a textová dokumentácia – stupeň projektovej dokumentácie stavebný zámer a projekt stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“, ktorú vypracovali: a) Ing. Ján Šepelák – evid. číslo 6859 SVP š.p., Oddelenie investícií Košice; b) Ing. Stanislav Margicin – evid. číslo 2707 AQUING s.r.o. (december 2025).

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán štátnej vodnej správy“) ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. b) a § 60 ods. 1 písm. i) vodného zákona, na základe predloženej žiadosti a stanoviska Výskumného ústavu vodného hospodárstva (ďalej len „VÚVH“) č. RD-517/2026 zo dňa 02.06.2026 pre navrhovanú činnosť podľa § 16a ods. 1 vodného zákona vydáva toto

záväzné stanovisko:

Z predloženej žiadosti a stanoviska VÚVH vyplýva, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a pred povolením



činnosti sa nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného

Predmetom navrhovanej činnosti/stavby je nová inžinierska stavba trvalého charakteru na zabezpečenie migračnej priepustnosti vodného toku Poprad v úseku riečneho kilometra 121,100 v katastrálnom území Veľká a Spišská Teplica.

Lokalita činnosti/stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“ je situovaná v čiastkovom povodí Dunajec a Poprad. Dotýka sa štyroch vodných útvarov a to jedného útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad (tabuľka č.1) a troch útvarov podzemnej vody, ktorými sú útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov, v predkvartérnych horninách SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu a v geotermálnych štruktúrach SK300140FK Levočská panva (západná a južná časť) (tabuľka č.2). Útvary podzemnej vody ktorý je v priamej interakcii s útvary povrchovej vody SKP0002 Poprad je útvary podzemnej vody v kvartérnych sedimentoch SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov.

Ovplyvnenie útvaru podzemnej vody v predkvartérnych horninách SK2004700F Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu a v geotermálnych štruktúrach SK300140FK Levočská panva sa vzhľadom a polohu útvarov a charakter činnosti/stavby nepredpokladá.

Tabuľka č. 1 Útvary povrchovej vody

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ /typ VÚ	rkm		Dĺžka VÚ (km)	Druh VÚ	Ekologický stav /potenciál	Chemický stav
			od	do				
Dunajec a Poprad	SKP0002	Poprad	130,10	80,70	49,40	NAT	dobry	dobry

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvary, NAT- prirodzený vodný útvary,

Tabuľka č. 2 Útvary podzemnej vody

Čiastkové povodie	Kód VÚ	Názov VÚ	Plocha VÚ (km ²)	Stav VÚ	
				kvantitatívny	chemický
Dunajec a Poprad	SK1001000P	Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov	420,76	dobry	dobry
	SK2004700F	Puklinové podzemné vody podtatranskej skupiny a flyšového pásma čiastkového povodia Dunajca a Popradu	1707,20	dobry	dobry
	SK300140FK	Levočská panva (západná a južná časť)	1791,66	dobry	dobry

Vysvetlivka: VÚ = vodný útvary,

Stručný popis predloženej činnosti

Podľa projektovej dokumentácie predmetom stavby je súbor opatrení zameraných na zabezpečenie migračnej priepustnosti vodného toku Poprad v úseku riečneho kilometra 121,100. Stavba je navrhnutá ako súbor stavebných objektov:

SO 11 Príprava územia – zahŕňa výrub a odstránenie krovinatého porastu len v nevyhnutnom rozsahu, dočasné prístupy a prípravu staveniska

SO 12 Rybovod – navrhovaný je celokorytový bezprepážkový sklz, ktorý zabezpečuje splnenie ekologických kritérií pre dolné pruhové pásmo.

SO 13 Preložka vodovodnej prípojky – ide o technickú úpravu existujúcej inžinierskej siete z dôvodu kolízie so stavebnými objektmi, ktorá bude realizovaná len v prípade, že pri prieskumných prácach bude zistené, že vodovodná prípojka je naozaj v kolízii so stavebným objektom SO 12.

Účelom stavby je ekologická revitalizácia a zlepšenie ekologického stavu vodného toku Poprad prostredníctvom zabezpečenia pozdĺžnej kontinuity pre vodné živočíchy a odstránenie migračnej bariéry. Navrhované opatrenia zároveň zabezpečia dodržanie rámcovej smernice o vode (2000/60/ES).

Stavba bude slúžiť ako trvalý vodohospodársky objekt bez požiadavky na trvalú obsluhu, s periodickou technickou údržbou.

Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad a zmenu hladiny a kvalitatívneho stavu podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov môžu spôsobiť tie činnosti a časti stavby „*Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB*“, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch, alebo v priamom dotyku s nimi.

V rámci predmetnej činnosti/stavby je navrhovaná stavebná činnosť, ktorá by mohla mať vplyv na povrchové aj podzemné vody a to najmä stavebným objektom SO 12 Rybovod, ktorého účelom je sprietočnenie prietokového profilu koryta rieky Poprad, v mieste nad jestvujúcim vývarom stupňa v r.km 121,100, čo môže lokálne ovplyvniť útvary povrchovej vody.

SO 12 Rybovod (celo-korytový bezprepážkový sklz)

Rybovod je navrhnutý v celom prietokovom profile koryta rieky Poprad, v mieste nad jestvujúcim vývarom stupňa v r.km 121,100. Rybovod vznikne vybúraním prepádovej hrany stupňa a bude vedený smerom proti prúdu v oblúku s polomerom $R = 150,00$ m. Pozdĺžny sklon rybovodu bude $I = 0,04$, t.j. 1: 25 v dĺžke 18,0 m a $I = 0,025$, t.j. 1:40 v dĺžke 16,50 m. Celková dĺžka rybovodu bude 34,50 m. Priečny profil má symetrické trojuholníkové preliačenie, kde hĺbka zníženej nivelety v osi je 0,40 m oproti nivelete v pätách svahov. Celková šírka úpravy je 11,0 m. Dno rybovodu bude tvorené z kamennej rovnaniny hr. 0,60 m s urovnáním líca a preštrkovaním. V osi koryta a 2,0 m od osi koryta budú v rybovode umiestnené 3 pozdĺžne rady vyčnievajúcich balvanov a osadené do kamennej rovnaniny v dne a budú vystupovať z dna do výšky hladiny v rybovode pri prietoku Q90d. Budú použité kamene s oblými hranami a pri ukladaní budú zapustené do kamennej rovnaniny, za účelom stabilizácie ich polohy. Kamene umiestnené v osi rybovodu budú uložené širšou stranou kolmo proti prúdu, aby vytvorili čo najväčší rýchlostný tieň, a kamene, ktoré sú 2,0 m od osi koryta budú uložené mierne šikmo tak, aby odrážali vodu viac do plytčiny. Celé teleso rybovodu bude stabilizované v mieste jestvujúcej prepádovej hrany pomocou železobetónového stabilizačného prahu (vodostavebný betón V4C 25/30), ktorý bude spojený s jestvujúcim telesom stupňa pomocou oceľových tyčí Ø10 dĺžky 0,6 m, ktoré sa osadia do vyvrtaných otvorov v jestvujúcom telese stupňa a ukotvia sa chemickými kotvami. Prepádová hrana sa obloží kameňom tak, aby plynule nadväzoval na kamennú rovnaninu. V mieste betónového stabilizačného prahu sa osadia geodetické značky, ktoré zodpovedajú výške projektovanej hladiny pri prietoku Q270d a Q90d. Kóta hladiny v mieste prepádovej hrany pri prietoku Q270d je na úrovni 690,26 m n.m. a pri prietoku Q90d je na úrovni 690,39 m n.m. podľa výsledkov 2D numerického modelu. Svahy brehov budú ohumusované a osiate trávnyim semenom. Pozdĺž celého rybovodu a na pravom brehu pod ním sa čo možno najbližšie k vodnej hladine plánuje vysadiť stromy v počte 25 ks vhodného druhové zloženia. Predpokladá sa, že svahy v priebehu času zarastú náletovou vegetáciou (vrba) a tá bude plniť tieniacu funkciu na hladine rybovodu. Na ľavom brehu v mieste pod prepádovou hranou stupňa sa upraví koryto rieky Poprad tak, aby vznikli „zátoky“ kde bude pomalšie prúdenie vody, bude

sa tam môcť zachytávať sediment a tým vznikne vhodné prostredie pre ichtyofaunu, najmä pre vzácnu mihul'u. Táto úprava brehovej hrany je dlhá cca 42,0 m a zasahuje do hĺbky najviac cca 5,0 m. V mieste jestvujúceho vývaru bude svah opevnený obdobne, ako je tomu aj teraz tj. dlažbou z lomového kameňa do betónového lôžka hr. 0,20 m. Obdobne dno vývaru bude rozobrané v šírke cca 0,50 m a následne sa doplní nová dlažba z lomového kameňa do betónového lôžka hr. 0,40 m. Pôvodná dlažba sa rozoberie, roztriedi a uloží na dočasnej skládke a po úprave brehovej hrany sa uloží na novo. Stabilizačný prah na konci vývaru sa čiastočne vybúra a následne dôjde k jeho dobudovaniu a zaviazaniu až za novo-navrhovanú brehovú hranu tak, aby pri zvýšených prietokoch nedochádzalo k deštrukcii prahu vývaru. Napojenie na pôvodný betónový povrch sa zrealizuje vybúraním časti pôvodného prahu a previazaním nového prahu pomocou oceľových tyčí Ø10 dĺžky 0,6 m. Obdobne bude zastabilizovaná dlažba z lomového kameňa na svahu v priestore vývaru, tj. bude ukončený betónovým prahom (vodostavebný betón V4C 25/30). Za prahom vývaru sa do päty svahu umiestni ako stabilizačný prvok haťoštrkový valec s priemerom 0,60 m, ktorý bude čiastočne zapustený pod niveletu dna. Dĺžka haťoštrkového valca bude 27,0 m. Valec je z návodnej strany stabilizovaný drevenými pilotami s min. Ø15 cm a dĺžkou min. 1,0 – 1,5 m, ktoré sú od seba osovo vzdialené po 1,0 m. Svah nad valcom je stabilizovaný vrbovými kolíkmi s Ø5 cm, ktoré sú dlhé 0,50 m a sú od seba vzdialené 1,0 m. Šikmá výška opevnenia je 2,7 m. Na svah sa uloží vrstva vrbových prútov 3– 5 cm a následne sa svah ohumusuje a oseje. V mieste nad navrhovaným rybovodom na ľavom brehu sa navrhuje podobná úprava brehovej čiary ako v úseku pod rybovodom. Dĺžka úpravy je cca 22,5 m a max. zahĺbenie je cca 2,0 m. Päta svahu bude stabilizovaná haťoštrkovým valcom s priemerom 0,60 m. Svah nad valcom je stabilizovaný vrbovými kolíkmi s Ø5 cm, ktoré budú dlhé 0,50 m a od seba vzdialené 1,0 m. Šikmá výška opevnenia bude 1,8 m. Na svah sa uloží vrstva vrbových prútov 3– 5 cm a následne sa svah ohumusuje a oseje. Zakladanie rybovodu a úprava dna v koryte bude realizovaná pod ochranou dočasnej ohrádzky výšky 1,0 šírky 1,0 m, ktorá sa vybuduje z vriec „BIG-BAG“. Pre zamedzenie priesakov cez ohrádzku sa z návodnej strany uloží nepriepustná PE fólia hr. 2-3 mm, ktorá sa na dne priťaží kamenivom a na korune väčšími kameňmi z vybúranej dlažby alebo betónovými blokmi. Priesakové vody, ktoré sa napriek týmto opatreniam dostanú do stavebnej jamy budú podľa potreby prečerpávané späť do koryta rieky Poprad. Po dokončení výstavby jednej strany rybovodu sa ohrádzka prebuduje tak, že prietoky budú prevádzané telesom časti rybovodu a začnú práce na úprave dna rybovodu na druhej strane koryta. V prvej fáze ohrádzkovania sa uvažuje s 66 ks BIG-BAG, v druhej fáze s 73 ks BIG-BAG, pretože stavba bude budovaná nesymetricky a v jednej stavebnej etape je nutné zabezpečiť väčšie prekrytie. V mieste budovania ohrádzky vo vývare sa uvažuje s 2 ks vriec BIG-BAG na sebe, aby sa zabránilo spätnému vzdutiu vody do staveniska. Pri budovaní opevnenia vo vývare sa uvažuje s použitím a opätovným prebudovaním BIG-BAG vriec v tretej etape výstavby v počte kusov 24 ks.

a.1 Vplyv realizácie a vplyv po realizácii predloženej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody

a) súčasný stav

Útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad (rkm 130,10 - 80,70) bol na základe revízie útvarov povrchovej vody vykonanej v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí vymedzený ako prirodzený vodný útvar. Útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad je zaradený do dolného pstruhového pásma. Dolné pstruhové pásmo (420 – 600 m n. m.) tvoria najmä pstruh potočný (*Salmo trutta m. fario*), hlaváč pásoplutvý (*Cottus poecilopus*) a mihul'a potočná (*Lampetra planeri*) a zo širšieho spektra prúdomilných (reofilných) rýb. ichtyofaunu rozširuje hlaváč bieloplutvý (*Cottus gobio*), čerebľa pestrá (*Phoxinus phoxinus*), slíž severný (*Barbatula barbatula*), lipen tymianový (*Thymallus thymallus*), jalec maloústý (*Leuciscus leuciscus*) a ploska pásavá (*Alburnoides bipunctatus*).

Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd v rokoch 2013 – 2018 bol tento vodný útvar klasifikovaný v dobrom ekologickom stave s vysokou

spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar dosahuje dobrý chemický stav so strednou spoľahlivosťou.

b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody počas a po realizácii predloženej činnosti/stavby

I. Počas výstavby činnosti/stavby a po jej ukončení

Zmeny na vodnom útvare sa v tejto etape prác môžu prejavíť, a to v dôsledku prác pri výstavbe SO 12 Rybovod v koryte útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad.

Vzhľadom na charakter stavby, práce budú prebiehať priamo v koryte vodného útvaru SKP0002 Poprad a jeho bezprostrednej blízkosti - celková úprava dna aj brehov toku bude na dĺžke 106,00 m z toho je dĺžka rybovodu 34,5 m a celková šírka úpravy bude 11,0 m.

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad v r. km 121,100 môže dôjsť k dočasným zmenám jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík ako narušenie dna koryta toku, narušenie brehov, narušenie dnových sedimentov, zakaľovanie toku, a tieto zmeny sa môžu lokálne prejavíť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Čiastočne môže dôjsť následkom zvýšeného zakalenia vody aj k vplyvom na fytoENTOS, ktorý je závislý na intenzite slnečného žiarenia. Zároveň dočasné narušenie dnového substrátu má vplyv aj na fytoENTOS, aj na koreniace rastliny – makrofyty (fytoplanktón pre útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad nie je relevantný). Avšak tento vplyv by nemal mať trvalé dôsledky a neočakáva sa dlhodobý negatívny vplyv na uvedenú mikroskopickú flóru v toku.

Zhoršenie situácie z hľadiska špecifických syntetických znečisťujúcich látok a špecifických nesyntetických znečisťujúcich látok sa nepredpokladá.

Po ukončení realizácie prác možno očakávať, že časť týchto zmien bude prechádzať do zmien trvalých, avšak vzhľadom na ich lokálny charakter (úprava na dĺžke 106,00 m činí cca 0,21% z celkovej dĺžky útvaru 49,40 km) možno predpokladať, že tieto trvalé zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad nebudú tak významné, aby viedli k zhoršovaniu jeho ekologického stavu.

Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ekologického stavu dotknutého útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad sa nepredpokladá.

Na základe vyššie uvedených predpokladov možno očakávať, že zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad spôsobené realizáciou činnosti/stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“ nebudú významné do takej miery, aby spôsobili zhoršovanie jeho ekologického stavu.

II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti

Po realizácii posudzovanej stavby „Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB“ dôjde k zlepšeniu podmienok pre vodnú biotu ako aj prúdenia a transport sedimentov. Režim sedimentov a následne morfologické zmeny koryta vplývajú na modifikáciu riečnych habitatov a ekologický stav. Realizácia posudzovaného celo-korytového bezprepážkového sklzu by mala prispievať k zlepšovaniu ekologického stavu v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad. Celkové očakávané výsledky tejto navrhovanej činnosti sú preto bez negatívneho vplyvu na útvar povrchovej vody SKP0002 Poprad.

Vplyv na fyzikálno-chemické prvky kvality a špecifické syntetické a nesyntetické znečisťujúce látky relevantné pre tento vodný tok sa taktiež nepredpokladá. Rovnako sa nepredpokladá ani vplyv na špecifické syntetické znečisťujúce látky a špecifické nesyntetické znečisťujúce látky.

Vplyv na hydrologický režim (veľkosť a dynamiku prietoku a z toho vyplývajúcu súvislosť s podzemnými vodami) sa počas prevádzky navrhovanej stavby nepredpokladá.

c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad po realizácii navrhovanej činnosti/stavby na jeho ekologický stav

Priečna bariéra v rkm 121,100 je jednou z viacerých identifikovaných bariér na tomto vodnom útvare. Podľa prílohy 8.4b Vodného plánu Slovenska na roky 2022-2027, Plánu manažmentu správneho územia povodia Visly (2022), sú v štádiu prípravy projekty na spriechodnenie ďalších bariér. Realizácia posudzovaného celo-korytového bezprepážkového sklzu spolu s postupným spriechodňovaním ďalších priečných bariér bude prispievať k zlepšovaniu ekologického stavu v útvare povrchovej vody SKP0002 Poprad.

a.2 Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody

Útvar podzemnej vody SK1001000P

Zmenu hladiny dotknutého útvaru podzemných vôd SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov čiastkového povodia Dunajca a Popradu môžu spôsobiť tie časti stavby/stavebnej činnosti, ktoré budú realizované priamo v týchto vodných útvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

a) súčasný stav

Útvar podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov bol vymedzený ako útvar kvartérnych sedimentov s plochou 420,759 km² a je charakterizovaný medzizrnovou priepustnosťou. Tvoria ho glaciogénne sedimenty (morény), glaci-fluviálne sedimenty - kamenité štrky, piesčité štrky, aluviálne a terasové štrky, piesčité štrky a piesky holocénu - pleistocénu. Horniny útvaru môžeme charakterizovať vysokou prietnosťou (koeficient prietnosti $G(T) = 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$) a dost silnou priepustnosťou kolektorov (koeficient filtrácie $G(k) = 4,27 \cdot 10^{-4} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$).

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody vplyvom realizácie stavby/činnosti

Počas realizácie činnosti, po jej ukončení a počas prevádzky navrhovanej stavby/činnosti

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“ sa vplyv na hladinu dotknutého útvaru podzemnej vody nepredpokladá.

Z hľadiska ochrany podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK1001000P je nevyhnutné zabezpečiť, aby pri realizácii činnosti/stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“ nedochádzalo k znečisťovaniu podzemných vôd v dotknutom území. Je nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť eliminácii rizika znečistenia podzemnej vody. Je potrebné dodržiavať dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

Vodárenské zdroje

Zájmové územie v zmysle zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je súčasťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) ani nezasahuje do ochranného pásma vodárenských zdrojov. Zájmové územie nezasahuje v zmysle vyhlášky č. 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov do žiadneho povodia.

Chránené územia

V dotknutom území podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je vyhlásené Územie európskeho významu SKUEV0309 - Poprad.

Záver

Na základe odborného posúdenia predloženej činnosti/stavby „**Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB**“ situovanej v čiastkovom povodí Dunajec a Poprad, predmetom ktorej je príprava územia, výstavba rybovodu v úseku riečneho kilometra 121,100 a v prípade potreby aj preložka vodovodnej prípojky, sa významný vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby na zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKP0002 Poprad, ako aj zhoršenie jeho ekologického stavu nepredpokladá. V predmetnom mieste je priečna bariéra a navrhovaný objekt SO 12 Rybovod je vo Vodnom pláne Slovenska v súlade s opatrením : Spriechodňovanie bariér za účelom zlepšenia pozdĺžnej kontinuity tokov a Návrh opatrení pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej kontinuity tokov a habitatov - potreba trilaterálneho posúdenia spriechodnenia. Národný kód opatrenia 1-2-03, kľúčový typ opatrenia KTM5 - Zlepšovanie pozdĺžnych spojitostí (napr. zavádzanie rybovodov, demolácia starých priehrad). Realizácia opatrení z Vodného plánu Slovenska prispieva k dosahovaniu environmentálnych cieľov rámcovej smernice o vode (2000/60/ES). Vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby na zmenu hladiny, režimu a stav podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov sa ako celku nepredpokladá.

Na základe odborného posúdenia predloženej činnosti „**Plán využívania ložiska štrkopieskov v lokalite Údol**“ situovanej v čiastkovom povodí Dunajca a Popradu, predmetom ktorej je využívanie ložiska štrkopieskov, sa vplyv realizácie predmetnej činnosti/stavby na zmenu hladiny, režimu a stav podzemnej vody v dotknutom útvare podzemnej vody SK1001000P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Dunajca a Popradu a ich prítokov ako celku nepredpokladá.

Výskumný ústav vodného hospodárstva ako odborné vedecko-výskumné pracovisko vodného hospodárstva poverené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky výkonom vypracovania odborného stanoviska podľa § 16a ods. 3 vodného zákona na základe vyššie uvedených predpokladov konštatuje, že činnosť/ou/stavbou „Poprad, Spišská Teplica - Poprad r.km 120,050 - 122,450 SMB“ nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutom vodnom útvare.

Podľa ustanovenia § 16a ods. 6 vodného zákona je žiadateľ oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní.

PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M.
vedúci odboru

Na vedomie

1. Okresný úrad Poprad, OSZP, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického dokumentu

Názov: [„Poprad, Spišská Teplica – Poprad r.km 120,050 – 122,450 SMB“ – záväzné stanovisko k projektovému zámeru podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov]

Identifikátor: OU-PO-OSZP2-2026/038556-0085459/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Miroslav Benko
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.06.2026 13:26:09 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.06.2026 13:27:41 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-PO-OSZP2-2026/038556-0085459/2026

Autorizácia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval: Miroslav Benko
Oprávnenie: 1109 , podľa (§ 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 272/2016 Z. z.
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 09.06.2026 13:27:25 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 09.06.2026 13:27:45 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-PO-OSZP2-2026/038556-0085459/2026-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Martin Basár
Funkcia alebo pracovné zaradenie: referent
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Prešov
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 09.06.2026
Podpis a pečiatka: